


Sujet 105 : Shell, script et gestion de donnée



- 105.1 Personnalisation et utilisation du shell (Weight 4)
- 105.2 Personnalisation ou écriture des scripts simples (Weight 4)
- 105.3 Gestion de données avec le langage SQL (Weight 2)

Personnalisation et utilisation du shell

- **Description** : Les candidats doivent être capables de personnaliser l'environnement du "shell" afin de l'adapter au besoin des utilisateurs.

- **Termes, fichiers et utilitaires utilisés** :
 - /etc/profile
 - env
 - export
 - set
 - Unset
 - ~/.bash_profile
 - ~/.bash_login
 - ~/.profile
 - ~/.bashrc
 - ~/.bash_logout
 - function
 - alias



Introduction

- Le shell peut être utilisé comme un simple *interpréteur de commande*, mais il est aussi possible de l'utiliser comme *langage de programmation interprété* (scripts).
 - **sh** : Bourne Shell. L'ancêtre de tous les shells.
 - **bash** : Bourne Again Shell. Une amélioration du Bourne Shell, disponible par défaut sous Linux et Mac OS X.
 - **ksh** : Korn Shell. Un shell puissant assez présent sur les Unix propriétaires, mais aussi disponible en version libre, compatible avec bash.
 - **csch** : C Shell. Un shell utilisant une syntaxe proche du langage C.
 - **tcsh** : Tenex C Shell. Amélioration du C Shell.
 - **zsh** : Z Shell. Shell assez récent reprenant les meilleures idées de bash, ksh et tcsh.



Les variables d'environnements, les variables locales

- **Les variables d'environnement** permettant de paramétrer le fonctionnement du système (langue utilisé, chemins vers les fichiers, exécutables, chemin vers les librairies, etc)
- Lister les variables dites d'environnement : **env** sans aucun paramètre.
- **La variable locale** ne sera vue que par le shell où elle a été déclarée
- Déclarer une variable locale, utiliser simplement **MAVARIABLE=SAVALEUR**
- Effacer une variable, utiliser : **unset MAVARIABLE**
- Déclarer une variable qui sera vue par les shells fils , utilisez export. **export MAVARIABLE=SAVALEUR**
- **set** affichent les variables définies par le shell avec leurs valeurs. **set** affiche en plus les variables et les fonctions définies par l'utilisateur.



VARIABLES D'ENVIRONNEMENT

- Utiliser la commande **env** pour afficher les variables globales
- **SHELL** : indique quel type de shell est en cours d'utilisation (sh, bash, ksh...)
- **PATH** : une liste des répertoires qui contiennent des exécutables que vous souhaitez pouvoir lancer sans indiquer leur répertoire.
- **EDITOR** : l'éditeur de texte par défaut qui s'ouvre lorsque cela est nécessaire.
- **HOME** : la position de votre dossier home.
- **PWD** : le dossier dans lequel vous vous trouvez.

Variables de substitution prédéfinies

- **\$0** nom du script (pathname)
- **\$1, ..., \$9** arguments (du 1er au 9ème)
- **\$#** nombre d'arguments
- **\$*** liste d'arguments sous format "**\$1 \$2 \$3**
...."
- **\$@** liste d'arguments sous format "**\$1**" "**\$2**" "**\$3**"
- **\$?** code retourné par la dernière commande
- **\$\$** numéro de processus de ce shell
- **#!** numéro du dernier processus en arrière plan



Script Shell

- **Shell : Un Langage de programmation :**
 - La gestion des variables
 - Les tests
 - Les boucles
 - Des opérateurs
 - Des fonctions
- **Script Shell :**
 - Chaque ligne sera lue et exécutée.
 - Une ligne peut se composer de commandes **internes** ou **externes**, des commentaires ..
 - Exécutable : **+x**
 - La première ligne précise quel shell va exécuter le script. :
 - **# !/bin/bash**
 - **# !/bin/ksh**



Exemple

- **voir_a.sh**

```
#!/bin/bash
```

```
echo a=$a
```

```
a=bonjour
```

```
echo a=$a
```

- **\$ a=salut**

- **\$./voir_a.sh**

Scripts de connexion et de déconnexion



- Scripts exécutés lors de la connexion d'un utilisateur :
 - Commun à tous les utilisateurs
 - `/etc/profile`
 - Spécifiques à chaque utilisateur
 - `~/.bash_profile`
 - `~/.bash_login`
 - `~/.profile`
- Script exécuté lors de la déconnexion :
 - `~/.bash_logout`
- `~/.bashrc` : est spécifique à Bash. Ce script est exécuté par les shells interactifs autres que les shells de connexion, par exemple lorsqu'on lance un shell dans un shell déjà existant.

Personnalisation ou écriture des scripts simples



- **Description** : Les candidats doit être capables de personnaliser des scripts existants et d'écrire des scripts bash simples.
- **Termes, fichiers et utilitaires utilisés** :
 - While
 - for
 - test
 - if
 - read



test

- Deux syntaxes :
- **test expression** ou bien **[expression]**
- Le résultat est récupérable par la variable \$?
- **Il faut respecter un espace avant et après les crochets**



Tests sur les chaînes

- **Attention : placer les variables contenant du texte entre**

Condition	Signification
<i>-z chaine</i>	vrai si la <i>chaine</i> est vide
<i>-n chaine</i>	vrai si la <i>chaine</i> est non vide
<i>chaine1 = chaine2</i>	vrai si les deux chaînes sont égales
<i>chaine1 != chaine2</i>	vrai si les deux chaînes sont différentes



Tests sur des nombres

Condition	Signification
<i>num1 -eq num2</i>	égalité
<i>num1 -ne num2</i>	inégalité
<i>num1 -lt num2</i>	inférieur (<)
<i>num1 -le num2</i>	inférieur ou égal (< =)
<i>num1 -gt num2</i>	supérieur (>)
<i>num1 -ge num2</i>	supérieur ou égal (> =)



Tests sur des fichiers

Condition	Signification
<i>-e filename</i>	vrai si <i>filename</i> existe
<i>-d filename</i>	vrai si <i>filename</i> est un répertoire
<i>-f filename</i>	vrai si <i>filename</i> est un fichier ordinaire
<i>-L filename</i>	vrai si <i>filename</i> est un lien symbolique
<i>-r filename</i>	vrai si <i>filename</i> est lisible (r)
<i>-w filename</i>	vrai si <i>filename</i> est modifiable (w)
<i>-x filename</i>	vrai si <i>filename</i> est exécutable (x)
<i>file1 -nt file2</i>	vrai si <i>file1</i> plus récent que <i>file2</i>
<i>file1 -ot file2</i>	vrai si <i>file1</i> plus ancien que <i>file2</i>



if

- Syntaxe

```
if suite_de_commandes1  
  then  
    suite_de_commandes2  
    [ elif suite_de_commandes ; then suite_de_commandes ]  
  ...  
    [ else suite_de_commandes ]  
fi
```

- Exemple

```
#!/bin/bash  
if [ $1 = "Salah" ]  
then echo "Salut Salah !"  
else  
echo "Je ne te connais pas !"  
fi
```



Choix multiples case

- Permet de vérifier le contenu d'une variable.

- Syntaxe :

case Valeur in

Modele1) Commandes ;;

Modele2) Commandes ;;

*) action_defaut ;;

esac



Boucle for

- Première forme :

```
for var  
do  
    suite_de_commandes  
done
```

- Deuxième forme :

```
for var in liste_mots  
do  
    suites_de_commandes  
done
```



Boucle for (suite)

- Exemple 1

```
#!/bin/bash
for i in `seq 1 10`;
do
    echo $i
done
```

- Exemple 2

```
#!/bin/bash
for variable in 'valeur1' 'valeur2' 'valeur3'
do
    echo "La variable vaut $variable"
done
```



Boucle while

- **Syntaxe :**

```
while suite_cmd1
do
    suite_cmd2
done
```

- **Exemple :**

```
while
    echo "tapez quelque chose : "
    read mot
    [ $mot != "fin" ];
do
    echo "vous avez tapé $mot"
    echo "tapez \"fin\" pour finir";
done
```



fonction

- Syntaxe

```
function nom_fct
```

```
{
```

```
    suite_de_commandes
```

```
}
```

- Exemple

```
$ function f0
```

```
> {
```

```
> echo Bonjour tout le monde !
```

```
> }
```

```
$
```

- Appel de la fonction f0

```
$ f0
```

```
Bonjour tout le monde !
```



alias

- Création d'un alias : **alias nom=valeur ...**
- Exemple :
 - `$ alias c='cat ' d='/etc/debian_version'`
 - `$ c d`
- Connaître l'ensemble des alias définis
 - `$ alias`
`alias c='cat '`
`alias d='/etc/debian_version'`
`alias ls='ls --color=auto'`
- Supprimer un alias :
 - `unalias nomAlias`

Expressions arithmétiques :

expr

- **expr** : Ancienne commande.
- **Opérateurs arithmétiques**
 - \$ expr 2 + 3
 - \$ expr 2 - 3 \$ expr 2 + 3 * 4
 - \$ expr \ (2 + 3 \) * 4
- **Opérateurs logiques :**
 - \$ expr 2 = 2
 - 1
 - \$ echo \$?
 - 0
 - \$ expr 3 \> 6
 - 0
 - \$ echo \$?
 - 1

Expressions arithmétiques :

let, (())

- **Plus rapide**
- **Syntaxe moins contraignante** : Pas nécessaire de mettre les **espaces** entre chaque élément, ni de préfixer avec un **antislash** certains opérateurs.
- La manipulation de variables est **simplifiée** car il est possible d'affecter dans une expression, et les noms de variables ne sont pas préfixés par \$
- Il existe un **plus grand nombre d'opérateurs** pour le calcul arithmétique
- **Opérateurs arithmétiques**

```
$let var=2+3
```

```
$echo $var
```

```
5
```

```
$((var=2**3))
```

```
$echo $var
```

```
8
```

```
$echo $((2*3))
```

```
6
```

Expressions arithmétiques : let, (())

Opérateurs Logiques, incrémentation ...

```
$ ((x=3))
```

```
$ while ((x>0))
```

```
> do
```

```
> echo $x
```

```
> ((x--))
```

```
> done
```


Gestion de données avec le langage SQL



- **Description : Les candidats doit être capables d'interroger une base de données et de manipuler les données en utilisant le langage SQL. Les candidats doivent aussi écrire des requêtes de jointure sur plusieurs tables et utiliser les sous requêtes.**

- **Termes, fichiers et utilitaires utilisés :**
 - insert
 - update
 - select
 - delete
 - From
 - where
 - group by
 - order by
 - join



Modification des données

- Insertion des données
 - INSERT INTO NomTable
[(Colonne1,Colonne2,Colonne3,...)]
VALUES (Valeur1,Valeur2,Valeur3,...)
- Mise à jour des données
 - UPDATE NomTable
SET NomColonne = Valeur_Ou_Expression
[WHERE qualification]
- Suppression de données
 - DELETE
FROM NomTable
[WHERE qualification]



Interrogation

- `SELECT [DISTINCT] coli, colj, ...
FROM table1, table2, ...
[WHERE critère de sélection]
[GROUP BY coli, colj, ... HAVING prédicat]
[ORDER BY coli [DESC], colj[DESC], ...];`



Jointures

La jointure permet de lier des tables en faisant correspondre clés étrangères et clés primaires.

- Syntaxe :
 - **SELECT** liste d'attributs
 - FROM** table1, table2
 - WHERE** table1.attribut1 = table2.attribut2
- Attribut1 et attribut2 sont reliés dans la base de données par un lien clé primaire-clé étrangère.

Example

```
mysql> describe Livre;
```

Field	Type	Null	Key	Default
ISBN	varchar(50)	NO	PRI	NULL
Titre	varchar(100)	NO		NULL
Prix	float	YES		NULL
Id_Editeur	int(11)	NO	MUL	NULL

```
mysql> describe Editeur;
```

Field	Type	Null	Key	Default
Id_Editeur	int(11)	NO	PRI	NULL
Nom	varchar(100)	NO		NULL
Telephone	varchar(30)	YES		NULL

